

# Dialer GSM [Mikro-terminal]



## Przeznaczenie

- \* Dialer do przesyłania sygnałów alarmowych torem GSM w technologii SMS i/lub GPRS

## Zasoby:

- \* 8 wejść dwustanowych
- \* Jedno wyjście sterowane z poziomu dialera lub bazy
- \* Wejście sabotażu obudowy

## Funkcje :

- \* Praca w trybie terminala
- \* Praca w trybie centrali alarmowej
- \* Indywidualne kierowanie meldunków do wybranej bazy odbiorczej i/lub telefonu użytkownika

## Funkcje SMS

- \* Wysyłanie sygnałów do trzech baz monitorowania w torze SMS
- \* Wysyłanie sms-ów tekstowych do trzech odbiorców
- \* Rezerwowy Tryb Pracy dla GPRS-u

## Funkcje GPRS

- \* Wysyłanie sygnałów do trzech baz monitorowania GPRS
- \* Możliwość zaprogramowania dwóch APN

## Konstrukcja

- \* Zamknięta obudowa z panelem diod sygnalizacyjnych
- \* Zasilanie zewnętrzne 13,8V DC
- \* Możliwa inna zabudowa lub montaż bezpośrednio w obudowie centrali alarmowej
- \* Programowanie za pomocą złącza RJ45 z dedykowanego programu
- \* Dodatkowe złącze do podłączenia pomocniczego wyświetlacza alfanumerycznego

